

# Produits de construction Toughsheet

## Fiche technique sur mesure

### Fabricant/ Fournisseur

- Frank Mercer et fils  
Œuvres à damier  
Wespensée  
Boulonner  
BL5 3JF

### Présentation du produit

- Feuilles de polyéthylène recyclé pour usage général  
utilisation à des fins

### Dimension et tolérance

- Fabriqué au nominal  
Tolérances - Longueur - +/- 10%  
Largeur - +/- 10%  
Épaisseur - +/- 10%  
Allongement - + 400%  
Apparence - Peut contenir des particules/  
traînées, mais les trous sont absents du film



## Stockage

- Un bon code de pratique doit être utilisé;
- Stocker en position horizontale pas en direct lumière du soleil.

N/B - la lumière du soleil (UV) peut dégrader ce produit

## COSH

- Toxicité - Les polyéthylènes LD sont chimiquement non réactif, biologiquement inerte et peut être considéré comme inoffensif
- Statique - Le polyéthylène peut acquérir de l'électricité statique charges électriques. Les étincelles sont potentiellement dangereux dans les zones où la flamme ou des risques d'explosion existent.
- Contact avec la peau - Aucune mesure spéciale
- Contact avec les yeux - Aucune mesure particulière
- Inhalation - Aucune mesure particulière
- ingestion - Aucune mesure particulière

## Résistance au feu

### Moyens d'extinction

- Utiliser de la poudre sèche

### Extinction inappropriée

- Ne pas utiliser de jets d'eau directs au début étapes d'extinction d'un incendie car cela peut aider à propager les flammes. Ne pas utiliser extincteurs à eau à proximité installations électriques sous tension.

### Lutte contre l'incendie

- Demander conseil aux pompiers locaux



## Élimination du produit

- Par les points de vente normaux des déchets commerciaux. F  
Mercer & Sons sont un Re entièrement sous licence  
cycleur et recyclera tout polyéthylène dans  
en lien avec le ministère de l'environnement  
lignes directrices et normes.

